

QUADRO DE PARÂMETROS - SIA / RA XXIX															
CÓDIGO	UOS	ÁREA(m <sup>2</sup> )	CFA B	CFA M	TX OCUP	TX PERM	ALT MAX	AFR	AFU	AF LAT	AF OBS	MARQUISE	GALERIA	COTA SOLEIRA	SUBSOLO
2901	CSIIR 3	a ≤ 600	1,50	4,00	100%	-	15,50	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2902	CSII 3 - Tipo A <sup>(1) (2)</sup>	650 < a ≤ 950	1,50	2,50	100%	-	19,00	-	-	-	-	proibida	obrigatória	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2903	CSII 3	500 < a ≤ 4500	1,50	2,50	70%	20%	19,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2904	CSII 3	5000 < a ≤ 60000	1,00	1,00	50%	30%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2905	CSII 3	135000 < a ≤ 145000	1,00	1,00	40%	30%	12,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1
2906	CSIIIndR - Tipo A <sup>(3) (4)</sup>	a ≤ 550	2,40	2,40	100%	-	12,00	-	-	-	-	proibida	obrigatória	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2907	CSIIIndR	a ≤ 550	2,40	2,40	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2908	CSIIIndR	550 < a ≤ 850	1,40	2,10	80%	10%	12,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2909	CSIIInd 1	a ≤ 300	1,50	2,00	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2910	CSIIInd 1	300 < a ≤ 10000	1,50	2,00	70%	20%	19,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2911	CSIIInd 1	10000 < a ≤ 16000	1,50	1,50	60%	30%	12,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1
2912	CSIIInd 2	a ≤ 1000	2,00	2,40	80%	10%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2913	CSIIInd 2	1000 < a ≤ 17000	1,50	2,00	70%	20%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2914	CSIIInd 2	17000 < a ≤ 40000	1,00	2,00	50%	30%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1
2915	CSIIInd 3	15500 < a ≤ 120000	1,00	1,00	50%	30%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	cota altimétrica média do lote	proibido
2916	CSIIInd 3	250000 < a ≤ 300000	0,80	0,80	20%	30%	15,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1
2917	Inst	a ≤ 400	3,00	3,00	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	cota altimétrica média do lote	permitido-tipo 2
2918	Inst	5500 < a ≤ 6500	1,00	1,00	50%	30%	8,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2919	PAC 1	700 < a ≤ 1000	0,25	0,25	25%	-	9,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1
2920	PAC 2	3000 < a ≤ 5000	0,50	0,50	50%	-	9,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 1

**LEGENDA:**

a	ÁREA	ALT MAX	ALTURA MÁXIMA
-	NÃO EXIGIDO	AFR	AFASTAMENTO MÍNIMO DE FRENTE
CFA B	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO	AFU	AFASTAMENTO MÍNIMO DE FUNDO
CFA M	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO	AF LAT	AFASTAMENTO MÍNIMO LATERAL
TX OCUP	TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA	AF OBS	OBSERVAÇÃO DO AFASTAMENTO
TX PERM	TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA	COTA SOLEIRA	COTA DE SOLEIRA (ver definição no artigo da lei)

**NOTAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA:**

- (1) UOS: TIPO A - SAA CL; SIA CL e Trecho 17 Rua 2 Lt 85, Rua 5 Lt 60, Rua 6 Lt 70 e Rua 7 Lt 45.  
(2) GALERIA: Galeria obrigatória de 3,0m no térreo em todas as divisas frontais e nas laterais, quando houver.  
(3) UOS: TIPO A - SIA Q 4C, STRC Centro de Vivência Blocos A e F, SOFN Q 2 Blocos A e B  
(4) GALERIA: Galeria obrigatória de 3,0m no térreo.

**NOTA GERAL 1:** Nos casos onde não há exigência de marquise é permitida a sua construção em área pública respeitado o disposto no artigo da lei.

**NOTA GERAL 2:** Ver definição de subsolo permitido-tipo 1 e subsolo permitido-tipo 2 no artigo da lei.