

QUADRO DE PARÂMETROS - SOBRADINHO II / RA XXVI															
CÓDIGO	UOS	ÁREA(m <sup>2</sup> )	CFA B	CFA M	TX OCUP	TX PERM	ALT MAX	AFR	AFU	AF LAT	AF OBS	MARQUISE	GALERIA	COTA SOLEIRA	SUBSOLO
2601	RO 1	a ≤300	2,30	2,30	100%	-	10,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2602	RO 1	300<a≤700	2,30	2,30	80%	-	10,50	3,00	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2603	RO 1 - Vivendas Friburgo/Mansões Colorado	200<a≤600	1,00	1,60	80%	10%	8,50	2,00	2,00	1,00	bilateral	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2604	RO 1 - Vivendas Friburgo/Mansões Colorado	600<a≤2500	0,80	1,40	70%	20%	8,50	5,00	5,00	1,50	bilateral	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2605	RO 2	a≤300	2,30	2,30	100%	-	10,50	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2606	RO 2	300<a≤800	2,30	2,30	80%	-	10,50	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2607	CSIIR 1 NO	100<a≤1500	2,30	3,00	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2608	CSIIR 1	100<a≤300	1,00	1,80	90%	-	8,50	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2609	CSIIR 2 NO	100<a≤1200	2,30	3,00	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2610	CSIIR 2 NO - COER	600<a≤3500	1,00	2,60	100%	-	12,00	-	-	-	-	-	-	cota altimétrica média do lote	permitido-tipo 2
2611	CSII 1	600<a≤900	2,10	2,10	70%	20%	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 2
2612	CSII 2	600<a≤2000	2,10	2,10	70%	20%	12,00	-	-	-	-	-	-	cota altimétrica média do lote	permitido-tipo 2
2613	CSII 2	4500<a≤5000	1,80	1,80	60%	20%	12,00	5,00	5,00	5,00	bilateral	proibida	-	cota altimétrica média do lote	permitido-tipo 2
2614	CSII 3	300<a≤800	2,10	2,10	70%	10%	12,00	-	-	-	-	-	-	cota altimétrica média do lote	permitido-tipo 2
2615	CSII 3	1500<a≤3000	0,80	0,80	40%	40%	8,50	5,00	5,00	5,00	bilateral	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2616	CSII 3	13000<a≤14000	1,00	1,00	50%	20%	8,50	5,00	5,00	5,00	bilateral	proibida	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2617	Inst	300<a≤3100	2,10	2,10	70%	20%	12,00	-	-	-	-	-	-	ponto médio da edificação	permitido-tipo 2
2618	Inst	24000<a≤24500	0,25	0,50	25%	60%	8,50	10,00	10,00	10,00	bilateral	proibida	-	ponto médio da edificação	proibido
2619	Inst - AR 16, 18, 22 e 24	1200<a≤7400	0,80	0,80	40%	30%	8,50	5,00	5,00	5,00	bilateral	proibida	-	ponto médio da edificação	proibido
2620	Inst - Vivendas Friburgo	a≤200	1,00	1,00	100%	-	8,50	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	proibido
2621	PAC 1	1000<a≤2000	0,25	0,25	25%	-	9,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1
2622	PAC 2	1000<a≤2000	0,25	0,25	25%	-	9,00	-	-	-	-	proibida	-	ponto médio da testada frontal	permitido-tipo 1

**LEGENDA:**

a	ÁREA	ALT MAX	ALTURA MÁXIMA
-	NÃO EXIGIDO	AFR	AFASTAMENTO MÍNIMO DE FRENTE
CFA B	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO	AFU	AFASTAMENTO MÍNIMO DE FUNDO
CFA M	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO	AF LAT	AFASTAMENTO MÍNIMO LATERAL
TX OCUP	TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA	AF OBS	OBSERVAÇÃO DO AFASTAMENTO
TX PERM	TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA	COTA SOLEIRA	COTA DE SOLEIRA (ver definição no artigo da lei)

**NOTA GERAL 1:** Nos casos onde não há exigência de marquise é permitida a sua construção em área pública respeitado o disposto no artigo da lei.

**NOTA GERAL 2:** Ver definição de subsolo permitido-tipo 1 e subsolo permitido-tipo 2 no artigo da lei.