

## Anexo IV - Quadro de afastamentos mínimos laterais e de fundos

Altura* H da edificação (metros)	Afastamentos (metros) para as divisas voltadas para lotes adjacentes		
	<b>p/ lotes com área ≤ 600 m<sup>2</sup></b>		
	p/ vãos c/ abertura	p/ vãos c/ abertura de compartimentos de permanência transitória	fachada sem abertura
H até 8,50	1,50	1,50	-
8,50 < H ≤ 12,00	3,00	1,50	-
12,00 < H ≤ 36,50	5,00	2,50	-
36,50 < H ≤ 54,00	7,50	4,00	-
H > 54,00	10,00	5,00	-

\* Altura H: altura sempre tomada a partir da cota de soleira

Altura* H da edificação (metros)	Afastamentos (metros) para as divisas voltadas para lotes adjacentes		
	<b>p/ lotes com área &gt; 600 m<sup>2</sup></b>		
	p/ vãos c/ abertura	p/ vãos c/ abertura de compartimentos de permanência transitória	fachada sem abertura
H até 8,50	1,50	1,50	-
8,50 < H ≤ 12,00	3,00	1,50	-
12,00 < H ≤ 26,00	5,00	2,50	2,50
26,00 < H ≤ 40,00	7,50	4,00	4,00
40,00 < H ≤ 61,00	10,00	5,00	5,00
H > 61,00	11,00	6,00	6,00

\* Altura H: altura sempre tomada a partir da cota de soleira